

Higiénia a mosodában

Linen hygiene in healthcare

Aszeptikus kivitelű mosodai gépek
Barrier design washers



ASEP 2000 Sorozat • ASEP 2000 Range



Technikai táblázat • Specifications

Mikroprocesszor (ASEP 27 - 67) - Microprocessor (ASEP 27 from 67)

- Programok száma max 30 - Number of programs : 30
- Standard programok: 5 - Number of standard programs : 5
- Gyors léptetés - Postponed start : Igen/ Yes
- Folyékony mosószeraadagoló csatlakozó 4 (+7 opció) - Number of liquid detergent electrical outlet : 4 (+7= option)

TÍPUS	ASEP 27	ASEP 33	ASEP 49	ASEP 67	ASEP 100	TYPE
Kapacitás	22/27kg - 60lbs	30/33 kg - 73 lbs	40/49 kg - 108 lbs	60/67 kg - 142 lbs		Capacity
Dob térfogat	268 litres	329 litres	489 litres	667 litres		Drum volume
Ø Dob átmérő	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm		Drum Ø
Burkolat anyaga	inox 304L 20/10	inox 304L 20/10	inox 304L 20/10	inox 304L 20/10		Basket construction
Dob anyaga	inox 304L 15/10	inox 304L 15/10	inox 304L 15/10	inox 304L 15/10		Drum construction
Dob ajtónyílás (SZxM)	450x320	450x320	450x320	450x320		Drum opening (WxH)
Dob mélység	534 mm	654 mm	974 mm	1347 mm		Drum length
Rekeszek száma	1	1	1	2		Nb of pockets
Ajtó méretek	450 x 310 mm	450 x 310 mm	450 x 310 mm	450 x 310 mm		Door dimensions
Töltési magasság	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm		Loading height
Centrifuga fordulat	1000 f/perc	1000 f/perc	900 f/perc	900 f/perc		Extraction speed
G faktor	440	440	360	360		G force
Kaloria kiáramlás	2,2 Kw	3,1 Kw	4,15 Kw	5,05 Kw		Calorific release
Elektromos fűtés Fűtési teljesítmény Áramfogyasztás	18 kw 8,8 kw/h	27 kw 12,4 kw/h	36 kw 16,6 kw/h	45 kw 20,2 kw/h		Electric Heating Heating power Electrical consumption
Gáz fűtés Fűtési teljesítmény föld gáz (20mbar) PB gáz (37 mbar)	25 kw 0,87m3/h 0,65kg/h	25 kw 0,87m3/h 0,65kg/h	25 kw 0,87m3/h 0,65kg/h	25 kw 0,87m3/h 0,65kg/h		Gas Heating Gas power Natural Gas (20mbar) LPG Gas (37mbar)
Gőz fűtés Gőz nyomás Gőz fogyasztás	6 à 10 bars 18 kg/h	6 à 10 bars 26 kg/h	6 à 10 bars 40 kg/h	6 à 10 bars 60 kg/h		Steam heating Heating power Steam consumption
Motor teljesítmény	4 kw	4 kw	5,5 kw	7,5 kw		Motor power
Lefolyó szelep	1 x 80 mm	1 x 80 mm	1 x 80 mm	1 x 80 mm		Nb of Drain valves
Lefolyó kapacitás	160 lt/min	160 lt/min	160 lt/min	160 lt/min		Flow drain
Víz felhasználás (L) Előmosás Főmosás Öblítés Teljes ciklusnál max liter / kg	47 47 73 532 12,8	70 70 100 740 12,8	90 90 120 850 12,8	130 130 200 1000 12,8		Water consumption Prewash Wash Rinsing Maximum complete In liter by Kg
Hidegvíz csatlakozás	3/4 (20/27)	3/4 (20/27)	3/4 (26/34)	1 (26/34)		Cold water inlet
Melegvíz csatlakozás	3/4 (20/27)	3/4 (20/27)	3/4 (26/34)	1 (26/34)		Hot water inlet
Lágy víz csatlakozás	en option	en option	en option	en option		Soft water inlet
Víz nyomás	3-5 bars	3-5 bars	3-5 bars	3-5 bars		Water pressure
Zaj szint	65db	65db	65db	65db		Noise level
Dinamikus ellenállás alap ellenállás Statikus ellenállás	969 dan/m ² 808 dan/m ²	1051 dan/m ² 876 dan/m ²	1060 dan/m ² 883 dan/m ²	1066 dan/m ² 888 dan/m ²		Dynamic strenght Transmitted on ground Static strenght
Méretek mm Gőz ill. elektromos fűtés Gáz fűtés Nettó súly	1172x1053x1665 1512x1053x2318 880 kg	1292x1053x1665 1632x1053x2318 1060 kg	1612x1053x1665 1612x1053x2318 1300 kg	1965x1053x1665 1965x1053x2318 1570 kg		Overall dimensions mm Steam & electric heating Gas heating Net weight
Csomagolva Gőz ill. elektromos fűtés Gáz fűtés Bruttó súly	1500x1350x1970 mm 1755x1350x2450 mm 1220 kg	1625x1350x1970 mm 1855x1350x2450 mm 1280 kg	1945x1350x1970 mm 1945x1350x2450 mm 1520 kg	2295x1350x1970 mm 2295x1350x2450 mm 1800 kg		Packing Steam & electric heating Gas heating Gross weight
Tápfeszültség	400 Tri+N+T 220 Tri+T	400 Tri+N+T 220 Tri+T	400 Tri+N+T 220 Tri+T	400 Tri+N+T 220 Tri+T		Tension

Technikai információ a forgalmazótól

For technical information, feel free to contact us.